

地址：河北省石家庄市红旗南大街与汇丰路交叉口西美花街大厦1508室 邮编：050091

电话：0311-89920903；传真：0311-89920904；邮箱：sales@plentirain.com QQ: 1840413876

网站：www.peiyuguangai.com (中文)；www.plentirain.com(英文)

“沛雨”内镶压力补偿式滴头滴灌管

内镶压力补偿式滴头滴灌管是压力补偿滴头与PE管内壁粘合，水经过滴头的紊流通道减压消能后，在一定压力范围内保持恒定的流量。

使用范围：适用于山地、长距离条播作物和果园、行栽果树、经济林、葡萄园、林带绿化等。

产品特点：

1. 压力补偿扁平滴头内镶有国外进口硅胶片，使其在一定压力范围内流量恒定。
2. 压力补偿功能：保证在不同的进口压力（50-350Kpa）条件下不受压力大小的影响，提供均匀的流量，保持灌水均匀度，增大滴灌管铺设长度，适合于各种地形与作物，特别是灌区内坡度起伏较大的情况。
3. 抗堵性能：较大的过滤面积与大断面紊流通道保证了产品具有很好的抗堵塞性能。
4. 抗腐蚀性能力：适用于各种常用的农用化肥及农药。

产品编号	直径 (mm)	壁厚 (mm)		滴头间距 (cm)	滴头流量 (L/H)	工作压力 (巴)	每卷长度 (米/卷)	每卷尺寸 (cm)	每卷毛重 (kg)	图片	
PRDT0416040200	16mm	0.4mm	15mil	20cm	0.9L/H, 1.6L/H or 2.0L/H	2 bar	1400m	56*56*35	37		
PRDT0416040300				30cm							
PRDT0416040400				40cm							
PRDT0116040500				50cm							
PRDT0116040600				100cm							
PRDT0416060300	16mm	0.6mm	24mil	20cm		2.5 bar	800m	56*56*35	27		
PRDT0416060400				30cm							
PRDT0416060500				40cm							
PRDT0416060600				50cm							
PRDT04160601000				100cm							
PRDT0416080200	16mm	0.8mm	32mil	20cm		3.0 bar	500m	56*56*35	20		
PRDT0416080300				30cm							
PRDT0416080400				40cm							
PRDT0416080500				50cm							
PRDT0416080600				100cm							
PRDT0416090200	16mm	0.9mm	35mil	20cm	3.0 bar	500m	56*56*35	22			
PRDT0416090300				30cm							
PRDT0416090400				40cm							
PRDT0416090500				50cm							
PRDT0416091000				100cm							
PRDT0416100200	16mm	1.0mm	39mil	20cm	3.0 bar	500m	80*80*40	25			
PRDT0416100300				30cm							
PRDT0416100400				40cm							
PRDT0416100500				50cm							
PRDT0416100600				100cm							

备注：以上价格不含税不含运费。